

DSPE501A-4
Dosificador
múltiple de
jeringas



El DSPE501-4 es ideal para aplicaciones de dosificación simultánea de una a cuatro jeringas. Un colector común interior distribuye la presión de aire a las cuatro salidas que hay en el lateral de la carcasa. Una electroválvula de gran volumen ayuda a purgar la gran cantidad de aire que se encuentra en la configuración multijeringa.

Válido para todo tipo de fluidos, incluye un sistema de succión antigoteo para líquidos de baja viscosidad. Temporizaciones desde 0.01 hasta 31 segundos.



Características

- Dosificación múltiple de cuatro jeringas
- Dosis temporizadas
- Sistema antigoteo de jeringas por succión
- Electroválvula con purga de gran volumen

Modelos

- DSP501A-4 dosificador 110 VAC
- DSPE501A-4 dosificador 220 VAC CE

Equipos completos con kit de accesorios de dosificación incluido.

Especificaciones

- Tamaño: 26.67 x 20.95 x 6.68 cm (10.50 x 8.25 x 2.63 ")
- Tiempo de dosificación: 0.01 - 31 segundos
- Ciclo: Instantáneo o mantenido
- Tensión: 220 VAC
- Tensión Interna: 24 VDC
- Entrada de aire: de 6 a 7 bar (de 80 a 100 psi)
- Salida de aire: 4 salidas de 0.1 a 7 bar (de 1 a 100 psi)
- Normativa: Aprobación Europea modelo CE
- Peso: 1.9 Kg. (4 lb. 2 oz.)

